

# Lupenleuchten

## Ringlupenleuchte LED-RLL FLEX



5,3W | Flexarm | runde Linse Ø 120 mm | IP 20



LED-Abdeckung aus schlagfestem PC

21- ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßiges schattenfreies Licht

- Leuchtenkopf mit schmalen Linsenrand für guten Zugang zum Objekt
- hohe Beleuchtungsstärke und deutliche Energieersparnis im Vergleich zu konventionellen Ringleuchtstofflampen
- Licht zur Anpassung an verschiedene Sehaufgaben in 3 Stufen schaltbar

### Lichttechnik

- gleichmäßiges schattenfreies Licht unter der Linse
- gute Farbwiedergabeeigenschaften, CRI >80
- keine Wärmeabgabe in Ausstrahlrichtung
- keine IR- und UV-Lichtemissionen
- ca. 50.000 Stunden mittlere Lebensdauer der LEDs

### Leuchtenkopf

- Aluminium-Druckguss
- integrierter Bedientaster für Dimmen und Schalten
- flache Bauhöhe, schmaler Linsenrand
- leicht mattierte LED-Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff (verschraubt)

### Flexarm

- leicht verstellbar Schwanenhals aus Metall, weiß überschumpft
- schwenkbar im Aufschraubflansch
- zwei verschiedene Ausladungen lieferbar

### Linse

- bikonvex geschliffene Glaslupe Ø 120 mm, wahlweise mit 3 oder 5 Dioptrien (= + 175% bzw. 225% Vergrößerung)
- abnehmbare Linsenabdeckung

	<b>Beleuchtungsstärke (100%)</b> <b>Messabstand</b> <b>E<sub>max</sub> ca.</b> 35 cm                1475 lx 30 cm                1950 lx 25 cm                2550 lx 20 cm                3700 lx 15 cm                5200 lx	Gewicht: ca. 4,0 kg Leuchte: 24VDC (SELV)  Steckernetzteil: 100-240V~/50-60Hz 
	<b>MODELL:</b> Ringlupenleuchte FLEX, 3 Dioptrien  Ringlupenleuchte FLEX, 5 Dioptrien	<b>ARTIKELNUMMER</b> <b>249.95-3</b> (kurze Ausladung) <b>249.96-3</b> (lange Ausladung) <b>249.95-5</b> (kurze Ausladung) <b>249.96-5</b> (lange Ausladung)

### Technische Daten

Lichtverteilung	symmetrisch
Betriebsgerät	elektronisch - in 3 Stufen dimmbar
Netzanschlussleitung	ca. 2m mit abnehmbarem Steckernetzteil (Eurostecker)
Lampenabdeckung	transluzenter, schlagzäher Kunststoff (PC)
Bedientaster	im Leuchtenkopf (Unterseite)
Standardbefestigung	Aufschraubflansch für waagrechte Flächen 60x60 mm
Farbe	silbergrau (RAL 9006)